

025-7401-818

Braccialetti RFID



Protezione - Controllo - Identificazione - Tracciabilità - Soluzioni RFID - www.leghorngroup.it



BRACCIALETTA IN SILICONE– 125 KHz or 13.56 MHz or 840-960 MHz

025-7401-818



- Braccialetto in silicone a fascia spessa.
- Impermeabile, resistente all'umidità, antiurto e alle alte temperature.
- Il cinturino circolare è anallergico, flessibile, facile da indossare e utilizzare.
- Comodo, resistente e riutilizzabile

Chip Type:	LF (125 KHz): EM4200, TK4001, T5577, EM4305, Hitag1, Hitag2, Hitag S256.	
	HF(13.56 MHz): – ISO14443A: MIFARE Classic®, MIFARE® DESFire®, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, Fudan FM11RF08.	
	– ISO18092: NTAG® 213, NTAG® 215, NTAG® 216, Topaz512.	
	– ISO15693: NXP ICODE® SLIX, TI Tag it HF-I, ST LRI.	
UHF (840-960MHz):	Alien Higgs, Monza 3, Monza 4D, Monza 4QT, Monza R6, Monza R6-P, Impinj M730, Impinj M750.	
Mechanical:	Material	100% Silicone and embedded coin RFID tag
	Diameter	53 / 59 mm or 60 / 65mm
	Weight	Approx 12 g
	Marking	– Laser Engrave – Silk Screen Printing
	Colour	Red, Yellow, Blue, Green, Orange, Black, Pink
Electrical:	Operating frequency	125 KHz; 13.56 MHz; 840-960 MHz
	Operating mode	Passive (battery-less transponder)
	Reading Distance	1 cm to 4 cm
Ingress Protection Rating:		IP68
Thermal:	Storage Temperature	- 25°C to +140°C
	Operating Temperature	- 30°C to +80°C

APPLICAZIONI



FAST SECURE ACCESS



CASHLESS PAYMENTS



PERSONALISED USER EXPERIENCE



BRACCIALETTO IN SILICONE– 125 KHz or 13.56 MHz or 840-960 MHz

025-7401-818



- Braccialetto sportivo in silicone con fascia spessa, ideale come abbonamento stagionale, abbonamento in palestra o per un utilizzo prolungato in ambienti ad alta umidità.
- Impermeabile, resistente all'umidità, antiurto e alle alte temperature.
- Il cinturino circolare è anallergico, flessibile, facile da indossare e utilizzare.
- Comodo, resistente e riutilizzabile.

Chip Type:	LF (125 KHz): EM4200, TK4001, T5577, EM4305, Hitag1, Hitag2, Hitag S256.	
	HF(13.56 MHz): – ISO14443A: MIFARE Classic®, MIFARE® DESFire®, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, Fudan FM11RF08.	
	– ISO18092: NTAG® 213, NTAG® 215, NTAG® 216, Topaz512.	
	– ISO15693: NXP ICODE® SLIX, TI Tag it HF-I, ST LRI.	
UHF (840-960MHz):	Alien Higgs, Monza 3, Monza 4D, Monza 4QT, Monza R6, Monza R6-P, Impinj M730, Impinj M750.	
Mechanical:	Material	100% Silicone and embedded coin RFID tag
	Circumference	167 / 184 / 195 / 228 mm
	Weight	Approx 14 g
	Marking	– Laser Engrave – Silk Screen Printing
Electrical:	Colour	Red, Yellow, Blue, Green, Orange, Black, Pink
	Operating frequency	125 KHz; 13.56 MHz; 840-960 MHz
	Operating mode	Passive (battery-less transponder)
	Reading Distance	1 cm to 4 cm
Ingress Protection Rating:		IP68
Thermal:	Storage Temperature	- 25°C to +140°C
	Operating Temperature	- 30°C to +80°C

APPLICAZIONI



FAST SECURE ACCESS



CASHLESS PAYMENTS



PERSONALISED USER EXPERIENCE



BRACCIALETTA IN SILICONE– 125 KHz or 13.56 MHz or 840-960 MHz



- Braccialetto in silicone con tecnologia chip RFID, di nuova concezione e design, elegante e regolabile.
- Impermeabile, resistente all'umidità, antiurto e alle alte temperature.
- Il braccialetto è anallergico, flessibile, facile da indossare e utilizzare.
- Comodo, resistente e riutilizzabile.
- Ideale per centri fitness, eventi, sicurezza/controllo accessi e biglietteria in generale.

Chip Type:	LF (125 KHz): TK4100, EM4200, EM4305, EM4450, EM4469, T5577, HID HF(13.56 MHz): – ISO14443A: MIFARE Classic®, MIFARE® DESFire®, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, Fudan FM11RF08. – ISO18092: NTAG® 213, NTAG® 215, NTAG® 216, Topaz512. – ISO15693: NXP ICODE® SLIX, TI Tag it HF-I, ST LRI. UHF (840-960MHz): Alien Higgs, Monza 3, Monza 4D, Monza 4QT, Monza R6, Monza R6-P, Impinj M730, Impinj M750.	
	Mechanical:	
	Material	100% Silicone and embedded coin RFID tag
	Dimensions	240 * 17 * 3 mm
Electrical:	Weight	Approx 15 g
	Marking	– Laser Engrave – Silk Screen Printing
	Colour	Red, Yellow, Blue, Green, Orange, Black, Pink
	Operating frequency	125 KHz; 13.56 MHz; 840-960 MHz
Ingress Protection Rating:	Operating mode	Passive (battery-less transponder)
	Reading Distance	1 cm to 4 cm
	IP68	
Thermal:	Storage Temperature	- 25°C to +140°C
	Operating Temperature	- 30°C to +80°C

APPLICAZIONI



FAST SECURE ACCESS



CASHLESS PAYMENTS



PERSONALISED USER EXPERIENCE

BRACCIALETTO RFID Tyvek® – 13.56 MHz or 840-960MHz

025-7401-818



- Bracciale monouso in Tyvek®. Il transponder è integrato sul retro del bracciale.
- È dotato di una linguetta a strappo con il numero di serie corrispondente.
- La chiusura adesiva resistente e gli esclusivi tagli antimanomissione fanno sì che i bracciali si strappino in caso di manomissione.
- Impermeabile, resistente e incredibilmente resistente.
- Economico, comodo, monouso.

APPLICAZIONI



FAST SECURE ACCESS



CASHLESS PAYMENTS



PERSONALISED USER EXPERIENCE

Chip Type:	HF(13.56 MHz): – ISO14443A: MIFARE Classic®, MIFARE® DESFire®, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, Fudan FM11RF08. – ISO18092: NTAG® 213, NTAG® 215, NTAG® 216, Topaz512. – ISO15693: NXP ICODE® SLIX, TI Tag it HF-I, ST LRI. UHF (840-960MHz): Alien Higgs, Monza 3, Monza 4D, Monza 4QT, Monza R6, Monza R6-P, Impinj M730, Impinj M750.	
	Mechanical:	
	Material	TYVEK® – Buckle: Adhesive
	Dimensions	250x19 mm, 250x25 mm
Electrical:	Weight	0.002g / piece
	Marking	Silk Screen Printing – CMYK Printing
	Colour	Vibrant, solid stock color for superb visibility and identification, or customized printing
	Operating frequency	13.56 MHz; 840-960 MHz
Ingress Protection Rating:	Operating mode	Passive (battery-less transponder)
	Reading Distance	1 cm to 4 cm
	Storage Temperature	IP68
Thermal:	Operating Temperature	- 25°C to +140°C
		- 30°C to +80°C



BRACCIALETTO RFID IN CARTA HI-TECH– 13.56 MHz or 840-960MHz



- Impermeabile, resistente all'umidità e alle alte temperature.
- Facile da indossare e da usare. Bordo liscio ed arrotondato.
- Buona resistenza dopo la chiusura.
- Monouso (chiusura di sicurezza).

Chip Type:	HF(13.56 MHz): – ISO14443A: MIFARE Classic®, MIFARE® DESFire®, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, Fudan FM11RF08. – ISO18092: NTAG® 213, NTAG® 215, NTAG® 216, Topaz512. – ISO15693: NXP ICODE® SLIX, TI Tag it HF-I, ST LRI. UHF (840-960MHz): Alien Higgs, Monza 3, Monza 4D, Monza 4QT, Monza R6, Monza R6-P, Impinj M730, Impinj M750.	
	Mechanical:	
	Material	White high-tech paper – Buckle: Disposable plastic
	Dimensions	291.5*34.1 mm
	Weight	0.004g / piece
	Marking	Silk Screen Printing – CMYK Full Color Printing
	Colour	Vibrant, solid stock color for superb visibility and identification, or customized printing
Electrical:	Operating frequency	13.56 MHz; 840-960 MHz
	Operating mode	Passive (battery-less transponder)
	Reading Distance	1 cm to 4 cm
Ingress Protection Rating:		IP68
Thermal:	Storage Temperature	- 25°C to +140°C
	Operating Temperature	- 30°C to +80°C

APPLICAZIONI



FAST SECURE ACCESS



CASHLESS PAYMENTS



PERSONALISED USER EXPERIENCE



BRACCIALETTO IN SILICONE RFID UHF a Lungo Raggio 840-960MHz



- Braccialetto in silicone RFID UHF passivo a lungo raggio.
- Impermeabile, anti-umidità, anti-urto e resistente alle alte temperature.
- Facile da indossare e da utilizzare.
- Riutilizzabile.
- Il raggio di lettura può raggiungere i 5-6 metri anche se indossato al polso. Grazie alle buone prestazioni, è destinato ad un mercato di fascia alta per controllo accessi.

APPLICAZIONI



FAST SECURE ACCESS



CASHLESS PAYMENTS



PERSONALISED USER EXPERIENCE

Chip Type:	UHF (840-960MHz): Alien Higgs3, Monza 4QT, Monza R6, Monza R6-P, Impinj M730, Impinj M750, UCODE® 7, UCODE® 8.	
Mechanical:	Material	100% high quality silicone and embedded RFID tag
	Dimensions	250 * 19 mm
	Weight	31 g / piece
	Marking	Silk Screen Printing – Laser engraving
	Colour	Red, Yellow, Blue, Green, Orange, Black, Pink
Electrical:	Operating frequency	UHF 890~960MHz, FCC, ETSI - EPC C1, Gen2
	Operating mode	Passive (battery-less transponder)
	Reading Distance	Max 6 meters
Ingress Protection Rating:		IP68
Thermal:	Storage Temperature	- 25°C to +140°C
	Operating Temperature	- 30°C to +80°C

BRACCIALETTO RFID con materiali sostenibili– 125 KHz or 13.56 MHz or 840-960 MHz



- **Legno, bambù e tessuti: materiali sostenibili e molto resistenti che proteggono i chip RFID per un nuovo braccialetto RFID ecologico.**
- **L'alternativa ecologica che contribuisce a ridurre la quantità di plastica dispersa nell'ambiente.**

APPLICAZIONI



FAST SECURE ACCESS



CASHLESS PAYMENTS



PERSONALISED USER EXPERIENCE

Chip Type:	LF (125 KHz): TK4100, EM4200, EM4305, EM4450, EM4469, T5577, HID HF(13.56 MHz): – ISO14443A: MIFARE Classic®, MIFARE® DESFire®, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, Fudan FM11RF08. – ISO18092: NTAG® 213, NTAG® 215, NTAG® 216, Topaz512. – ISO15693: NXP ICODE® SLIX, TI Tag it HF-I, ST LRI. UHF (840-960MHz): Alien Higgs, Monza 3, Monza 4D, Monza 4QT, Monza R6, Monza R6-P, Impinj M730, Impinj M750.	
Mechanical:	Material	Wristband Material: Fabric (Polyester, Nylon, Ribbon as optional) Eco Wood Slider Eco Bamboo Barrel Lock
	Dimensions	Eco Wood Slider Size: 35x24 mm , 42x26 mm Eco Band Size: 350x15 mm
	Weight	Approx 10 g / piece
Electrical:	Marking	Laser – Silk Screen Printing – Both Side Epoxy Filling
	Operating frequency	125 KHz; 13.56 MHz; 840-960 MHz
	Operating mode	Passive (battery-less transponder)
	Reading Distance	1 cm to 4 cm
Ingress Protection Rating:		IP68
Thermal:	Storage Temperature	- 25°C to +140°C
	Operating Temperature	- 30°C to +80°C



Imballi 1/2

Articolo	Foto	MOQ	Imballo
LF / HF / UHF Braccialetto in Silicone		500 PCS	100 pcs per box 500 pcs per carton
LF / HF / UHF Braccialetto in Silicone		500 PCS	100 pcs per box 500 pcs per carton
LF / HF / UHF Braccialetto in Silicone		500 PCS	100 pcs per box 500 pcs per carton
HF / UHF Braccialetto in Tyvek®		5000 PCS	1000 pcs per bag 5000 pcs per carton

Imballi 2/2

Articolo	Foto	MOQ	Imballo
HF / UHF Braccialetto in carta Hi-Tech		5000 PCS	100 pcs per bag 1000 pcs per carton
Braccialetto in silicone UHF		500 PCS	100 pcs per box 500 pcs per carton
LF / HF / UHF Braccialetto con materiali sostenibili		500 PCS	100 pcs per box 500 pcs per carton

Perché scegliere un braccialetto RFID?

Un braccialetto RFID è un dispositivo indossabile intelligente e contactless, dotato di un chip a Radio Frequenza (RFID). Questa tecnologia wireless avanzata consente di memorizzare e trasmettere dati in modo sicuro con un semplice tocco, offrendo praticità e sicurezza sia per gli utenti che per le aziende.

I braccialetti RFID sono ampiamente utilizzati in diversi settori, tra cui l'organizzazione di eventi, il controllo accessi, la sanità e l'ospitalità, rendendo i vari processi di controllo e monitoraggio più fluidi.



Campi di azione di LeghornGroup

-  **PROTEZIONE:** Possiamo proteggere i tuoi beni e le tue risorse con sigilli di sicurezza e diversi prodotti per la protezione da manomissioni. L'azienda è in grado di creare soluzioni tecniche su misura per soddisfare le esigenze dei clienti.
-  **CONTROLLO:** Garantiamo il monitoraggio di beni e persone attraverso prodotti di sicurezza e soluzioni complete integrate, sia hardware che software, che permettono all'operatore di controllare e intervenire in tempo reale, anche da remoto
-  **IDENTIFICAZIONE:** La conoscenza di LeghornGroup nel campo dell'autenticazione, insieme ai suoi prodotti e soluzioni tecniche innovative, permette di identificare in modo univoco e sicuro beni, veicoli, container, animali e persone.
-  **TRACKING:** I dispositivi di tracciamento GPS in tempo reale di LeghornGroup permettono di monitorare la posizione, lo stato e i movimenti di veicoli e persone.
-  **SOLUZIONI RFID:** LeghornGroup produce anche soluzioni per l'autenticità dei prodotti; sistemi di identificazione automatica basati su tecnologia RFID per supportare la tracciabilità di oggetti, animali e persone, offrendo nuove ed efficienti modalità operative per velocizzare la supply chain.

FINDUS@

info@leghorngroup.com

LeghornGroup s.r.l.

34/36 Via degli Arrotini - 57121 Livorno (LI) Italy

Tel: +39 0586 406376

www.leghorngroup.com info@leghorngroup.com



LeghornGroup – India

www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup.nl

LeghornGroup – Czech Rep.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Rep. of

Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – España

www.leghorngroup.es

025-7401-818

Protezione - Controllo - Identificazione - Tracciabilità - Soluzioni RFID - www.leghorngroup.it

